



# CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

## Integra B1

**Taśma B1** – włóknina pokryta butylem na całej szerokości. Stanowi doskonale rozwiązanie jako uszczelnienie u dołu okien lub dodatkowa izolacja narożników. Dzięki butylowi zwiększa się zdecydowanie możliwość kształtowania połączenia z zachowaniem bardzo dobrej szczelności i łatwości wykonania.

### Dane techniczne taśmy B1 - folia butylowa

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badania własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd 1000 m	badania własne
Klasa palności	EN 13501-1	E	badania własne
Przyleganie butylu	EN 1939	2 N/mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-3	≥ 2 Mpa	
Wytrzymałość przy zerwaniu	EN 12311-3	≥ 70%	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	badania własne
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +25°C

Dostępne szerokości	75 mm	100 mm	150 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	1 rolka	1 rolka	1 rolka
Ilość na palecie	144 rolki	120 rolek	96 rolek
Temperatura aplikacji od +5 do +35°C			