



# CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

## Integra B2

**Taśma B2** [alu-butyl] – Taśma pokryta warstwą aluminium z jednej strony i butylem z drugiej. Jest to idealne rozwiązanie do wykonania uszczelnienia wewnętrznego, np. przy konstrukcjach aluminiowych, ogrodach zimowych itp. **Przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej, które stawiane są wysokie wymagania odnośnie szczelności, taśma ta może być stosowana wymiennie z taśmą B1.**

### Dane techniczne taśmy B1 - folia butylowa

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badania własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd $\geq$ 1500 m	
Klasa palności	EN 13501-1	E	badania własne
Przyleganie butylu	EN 1939	2 N/mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-3	$\geq$ 3 Mpa	
Wytrzymałość przy zerwaniu	EN 12311-3	$\geq$ 30%	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	badania własne
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +25°C

Dostępne szerokości	50 mm	70 mm	100 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	1 rolka	1 rolka	1 rolka
Ilość na palecie	144 rolki	144 rolek	120 rolek
Temperatura aplikacji od +5 do +35°C			