



CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Outside

Integra Outside – folia dedykowana do izolacji połączenia od strony zewnętrznej, wykonana z wysoce paroprzepuszczalnej membrany o bardzo niskim współczynniku Sd. Dzięki powleczonej włókninie zapewnia optymalne przyleganie kleju oraz ułatwia tynkowanie i końcową obróbkę.

Folie zewnętrzne mają na celu zabezpieczenie połączenia okno–mur przed wnikaniem wody opadowej oraz umożliwiają odprowadzenie wilgoci z połączenia na zewnątrz budynku. Dodatkowo stanowią one doskonałą barierę wiatrową, podwyższając jakość wykonanego połączenia.

Folie zewnętrzne produkowane są kilku wersjach:

- **Integra Outside Silver** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej;
- **Integra Outside Gold** – z paskiem kleju do montażu do ramy okiennej oraz wstęgą butylu do przyklejenia do ściany.

Należy pamiętać, że folie zewnętrzne należy obrobić w terminie maksymalnie 3 miesiące od chwili montażu.



● Integra Outside Silver



● Integra Outside
Gold Symetryczna



● Integra Outside
Gold Niesymetryczna

Dane techniczne Integra Outside - folia paroprzepuszczalna

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badanie własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd ≤ 0,07 m	
Klasa palności	EN 13501-1	B	
Przyleganie taśmy klejącej	EN 1939	0,5 N/mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 12311-3	≥ 6 Mpa	
Wytrzymałość przy zerwaniu	EN 12311-3	≥ 60%	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	
Odporność na UV		3 miesiące	
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +25°C

Dostępne szerokości	70 mm	100 mm	150 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	4 rolki	3 rolki	2 rolki
Ilość na palecie	480 rolek	360 rolek	240 rolek
Temperatura aplikacji od + 5 do + 35°C	Dostępne są także rolki pakowane pojedynczo		

