













# CHEMIA MIĘDZY NAMI

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

## Uszczelki do okien i drzwi drewnianych

Przeznaczone są do montażu w oknach nowych, jednoramowych lub zespolonych. Wykonane są z tworzywa TPS lub TPA. Tworzywa te są zgrzewalne, co pozwala na wykonanie bardzo szczelnych naroży. Uszczelki mogą być również nacinane w narożach za pomocą specjalnych nożyc oferowanych przez naszą firmę.

Uszczelki do okien drewnianych – materiał TPA							
Przekrój	Oznaczenie	Wysokość felcu [mm] [a]	Wysokość rowka [mm] [b]	Głębokość rowka [mm] [c]	Luz po zamknięciu [mm] [d]	Pakowanie	
						Karton [m]	Paleta [m]
	KDA-7T	12	4-5	8	5	400	2 400
	KDA-50	10	3	5	6	100	3 200
	KDA-12T	2,5	3	5	6	200	6 400
	KDA-16	12-19	5	8	-	150	4 800
	KDA-19	-	5	8	-	200	6 400
	KDA-5	12	5	8	5	100	3 200
	KDA-9	12	5	8	5	100	3 200
	KDA-10	12	4	8	4	100	3 200

Uszczelki do suchego szklenia okien drewnianych TPA			
Przekrój	Oznaczenie	Przekrój	Oznaczenie
	KDA-34		KDA-35

