



DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra B1

Vliesbutylband B1 – Vlies mit einer Butylbeschichtung über die gesamte Breite. Es ist die perfekte Lösung für die Abdichtung des Fensterrahmens von unten oder als zusätzliche Abdichtung der Ecken. Durch das Butyl wird das Formen der Verbindung signifikant verbessert, dabei werden eine gute Dichtigkeit und eine einfache Verarbeitung nicht vernachlässigt.

Technische Daten – Vliesbutylband B1

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd 1000 m	eigene Forschung
Brandverhalten	EN 13501-1	E	eigene Forschung
Haftung von Butyl	EN 1939	2 N/mm	
Zugfestigkeit	EN 12311-3	≥ 2 Mpa	
Reißfestigkeit	EN 12311-3	≥ 70%	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	eigene Forschung
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis + 25°C

Verfügbare Breiten	75 mm	100 mm	150 mm
Verpackung - Menge im Karton	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Menge pro Palette	144 Rollen	120 Rollen	96 Rollen

Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C